

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

2025AN2543

FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION

Date Format: dd/MM/yyyy 23/09/2025

FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS

Inicio / Starting: 30/09/2025

Finalización / Ending: 08/10/2025

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS / IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES

Referencia AITEX Reference by AITEX	Referencia Cliente Reference by customer	Descripción AITEX AITEX sample description
2025AN2543-S01	SC01	Material Material

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

- ENSAYO DE INFLAMABILIDAD DE LOS MATERIALES DE INTERIOR DE VEHÍCULOS / ROAD VEHICLES:
FLAMMABILITY TESTING OF INTERIOR MATERIALS.
- ESPESOR / THICKNESS.
- DIMENSIONES / SIZES.
- FUERZA DE SEPARACIÓN / SEPARATION FORCE.
- DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DE INDENTACIÓN POR MEDIO DE UN DUROMETRO. DUREZA SHORE /
DETERMINATION OF THE INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER SHORE HARDNESS.

**DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS / DESCRIPTION OF SAMPLES**


Referencia AITEX / Reference by AITEX: 2025AN2543-S01

Referencia Cliente / Reference by customer:

SC01

Descripción Aitex / AITEX sample description:

Material





RESULTADOS/RESULTS

ENSAYO DE INFLAMABILIDAD DE LOS MATERIALES DE INTERIOR DE VEHÍCULOS ROAD VEHICLES: FLAMMABILITY TESTING OF INTERIOR MATERIALS

Norma*Standard*

ISO 3795:1989 (E)

Referencia*Reference*

2024AU2543 – S01

Acondicionamiento de la muestra*Sample conditioning*

Sin envejecimiento (24 h mínimo / 168h máximo): (23±2) °C / (50±6) % H.R

*Without ageing (Limits: 24 h minimum / 168h maximum): (23±2) °C / (50±6) % H.R***Fecha Inicio**

07/10/2025

Fecha Fin

08/10/2025

*Starting date**Ending date***Condiciones ambientales de ensayo***Ambiental conditions test*

22,9 °C / 52,7 % H.R.

Aparato*Apparatus*

Combustión horizontal

*Horizontal combustion***Velocidad del aire***Air velocity*

0,15 m/s

Soporte utilizado*Used support*

Portaprobetas en forma de U. Con alambre

*U-shape sample holder. With wire.***Dirección y Dimensiones de las probetas según norma***Specimens orientation and size according to standard*

Longitudinal / Transversal. Dimensiones de las probetas: (356 x 100) mm. Entre 3 y 60 mm x 356 mm longitud. Entre 60 y 100 mm x mínimo 138 mm.

*Lengthwise / Transverse. Specimens size: (356 x 100) mm. Between 3 and 60 mm x 356 mm and Between 60 and 100 x 138 mm minimum.***Observaciones***Observations*

Los resultados siguientes se refieren solamente a la facilidad de ignición del artículo en las condiciones específicas de ensayo. No están destinados a evaluar el riesgo potencial total de incendio del artículo durante su uso

The following results are only for the burning potential of this reference under this specific conditioning. The global potential ignition risk when using the reference is not evaluated

>>>

**Fecha ensayo***Date test*

08/10/2025

Cara ensayo*Test face*

Cara lisa.

Smooth side.

- a) Longitud destruida por el frente de la llama desde la primera marca (mm)
Burnt distance from first mark (mm)
- b) Duración de la inflamabilidad (s)
Burning time (s)
- c) Velocidad de propagación (mm/min.)
Spread of flame (mm/min)
- d) Inflamación de la probeta antes de alcanzar la primera marca
Ignition of the specimen before first mark

Probeta <i>Specimen</i>	a	b	c	d
Probeta 1 <i>Specimen 1</i>	0	0	0	No <i>No</i>
Probeta 2 <i>Specimen 2</i>	0	0	0	No <i>No</i>

Nota*Note*

--

Incertidumbre de la muestra*Sample uncertainty* $\pm 14\%$ **Desviación de la norma***Standard deviation*

Se ensayan dos probetas a petición del cliente.

*Two specimens are tested at the client's request***Comentario***Remark*

Fusión del material. Durante el ensayo se observa moderada emisión de humos blancos.

Melting. During the test, moderate emission of white smoke is observed.

///

**RESULTADOS/RESULTS****ESPESOR
THICKNESS****Norma
Standard**

ISO 23529:2016. Método A
ISO 23529:2016. Method A

**Aparato
Apparatus**

Micrómetro
Micrometer

Fecha de acondicionamiento
Conditioning date

06/10/2025

Fecha de ensayo
Test date

07/10/2025

**Atmósfera de acondicionamiento y ensayo
Atmosphere for conditioning testing**

Temperatura
Temperature

(20±2) °C

Humedad relativa
Relative humidity

(64±5) %

**Presión de ensayo
Test pressure**

(22±5) kPa

Referencia Reference	Probeta Sample	Espesor (mm) Thickness (mm)
2025AN2543 S01 (ZONA INTERMEDIA)	1	5,21
	2	5,20
	3	5,23
	4	5,17
	5	5,19
Media (mm) / Average (mm)		5,20
Referencia Reference	Probeta Sample	Espesor (mm) Thickness (mm)
2025AN2543 S01 (ZONA CON NERVIOS)	1	6,84
	2	6,93
	3	6,89
	4	6,90
	5	6,89
Media (mm) / Average (mm)		6,89

**RESULTADOS/RESULTS****DIMENSIONES
SIZES****Aparato
Apparatus**Regla graduada
*Graduated ruler***Fecha de acondicionamiento**
Conditioning date

30/09/2025


Fecha de ensayo
Test date

01/10/2025

**Referencia
Reference**

2025AN2543 S01

Dimensiones (cm) Sizes (cm)	
A	252,3
B	476,0
C	707,3
D	1532,0
Largo total <i>Total length</i>	2008,0





RESULTADOS/RESULTS

FUERZA DE SEPARACIÓN SEPARATION FORCE

Norma
Standard

Metodo propio / *Internal method*

Aparato
Apparatus

Dinamómetro INSTRON
INSTRON Dynamometer

Fecha de acondicionamiento
Conditioning date

30/09/2025 – 01/10/2025

Fecha de ensayo
Test date

01/10/2025

Velocidad de ensayo
Test speed

100 mm/min

Celula de carga
Load cell

150 kN

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo
Atmosphere for conditioning and testing

Temperatura
temperature

(20±2) °C

Humedad Relativa
Relative humidity

(65±4) %

>>>

Referencia <i>Reference</i>	Fuerza Máxima (N) <i>Maximum Force (N)</i>
2025AN2543 S01	5340





RESULTADOS/RESULTS

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DE INDENTACIÓN POR MEDIO DE UN DUROMETRO. DUREZA SHORE

DETERMINATION OF THE INDENTATION HARDNESS BY MEANS OF A DUROMETER SHORE HARDNESS

Norma / Standard: EN ISO 868:2003

Tipo de dureza / Type of hardness: Shore A

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo / Atmosphere for testing:

T^a / Temperature: (23±2) °C

H.R / Relative humidity: (50±10)%

Fecha de acondicionamiento/Test Conditioning: 30/09/2025 – 01/10/2025

Fecha de ensayo/ Test date: 01/10/2025

Tiempo de lectura / Time of acquisition: 15 s

<u>Referencia</u> Reference	<u>DUREZA SHORE A</u> SHORE HARDNESS A	
2024AN2543-S01	86,8	A/15: 87
	86,4	
	86,9	
	87,2	
	86,0	



FOTOGRAFÍAS
PHOTOGRAPHS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TENSILE STRENGTH





Begoña Borrell
KAM
Key account manager



Date: 13/10/2025 10:57:26

Digitally Signed by: Begoña Isabel Borrell Mora -

NIF: 48288386R

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento. Los laboratorios de AITEX no realizan muestreo.
- 3.- La Oferta o Pedido a la que da conformidad el solicitante a través de firma y sello, constituye el Acuerdo Legalmente ejecutable en el que AITEX es responsable de salvaguardar y garantizar, la confidencialidad absoluta, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades contratadas.
- 4.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 5.- AITEX proporcionará a solicitud del interesado, el procedimiento de tratamiento de quejas. En el caso de que se desee poner una, diríjanla a: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX no se hace responsable de la información proporcionada por los clientes, que se refleja en el Informe, y pueda afectar a la validez de los resultados.
- 7.- AITEX no se hace responsable de un estado inadecuado de la muestra recibida que pudiera comprometer la validez de los resultados, expresando tal circunstancia, en los informes de ensayo.
- 8.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 9.- Cuando se solicite Declaración de Conformidad, de no indicarse lo contrario, se aplicará la regla de decisión según ILAC-G8: 2009 con una zona de seguridad de 1U y una Probabilidad de Aceptación Falsa <2,5%.
- 10.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una $k=2$ (95% de probabilidad de cobertura). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 11.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseará efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 12.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 13.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 14.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas de la realización de los ensayos.
- 15.- De acuerdo a la Resolución EA (33) 31, los informes de ensayo deben incluir la identificación única de la muestra pudiendo añadirse además cualquier marca o etiquetado del fabricante. No está permitido reemitir informes de ensayo de denominaciones de muestras (referencias) no ensayadas, sólo se pueden volver a reemitir para la corrección de errores o la inclusión de datos omitidos que ya estaban disponibles en el momento del ensayo. El laboratorio no puede asumir la responsabilidad por la que se declara que el producto con el nuevo nombre comercial / marca comercial es estrictamente idéntico al ensayado originalmente; esta responsabilidad es del cliente.
- 16.- Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.
- 17.- La información suministrada por el cliente, no se encuentra cubierta por el alcance de acreditación de ENAC.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document. AITEX laboratories do not carry out sampling.
- 3.- The Offer and / or Order to which the applicant gives approval through signature and seal, constitutes the Legally Executable Agreement in which AITEX is responsible for safeguarding and guaranteeing the absolute confidentiality of the management of all the information obtained or created during the performance of the contracted activities.
- 4.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 5.- AITEX will provide at the request of the person concerned, the treatment of complaints procedure. In the event that you want to make it, direct it to: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX is not responsible for the information provided by customers, which is reflected in the Report, and may affect the validity of the results.
- 7.- AITEX is not responsible for an inadequate state of the sample received that could compromise the validity of the results, expressing such circumstance, in the test reports.
- 8.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 9.- When a Declaration of Conformity is requested, if not indicated otherwise, the decision rule according to ILAC-G8: 2009 will be applied with a security zone of 1U and a Probability of False Acceptance <2.5%.
- 10.- The uncertainties of tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a $k = 2$ (95% probability of coverage). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 11.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 12.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 13.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 14.- The client must attend at all times, to the dates of the realization of the tests.
- 15.- According to Resolution EA (33) 31, the test reports must include the unique identification of the sample, and any brand or label of the manufacturer may be added. It is not allowed to re-issue test reports of untested sample names (references), they can only be re-issued for error correction or inclusion of omitted data that were already available at the time of the test. The laboratory can not assume responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one originally tested; This responsibility belongs to the client.
- 16.- This report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.
- 17.- The information provided by the client is not covered by the scope of ENAC accreditation.